

Screen Copy and Drying Unit

スクリーンコピー・乾燥ユニット



この装置は、スクリーン・コピー・フレーム、スクリーン乾燥キャビネット(5つのラックを備えた)、省エネルギー、軽い積分器、耐UV性の光保護カーテンおよび個別のモバイルのコントロール・パネルから構成されています。

このスクリーン・コピー・システムは、異なる構造プロファイルを備えた上塗りを施したシルクスクリーンの構造を正確に一樣に露出し乾燥させることを目的としています。

自動真空排気と接触プロセス・シーケンスはユニットの操業と同時に開始されます。

UVランプスイッチは省エネ化されています。

スクリーン・コピー・システムは5つのスタンダードサイズです:

60 x 80 cm (Max. Screen Frame Size - 40 x 60 cm)

90 x 110 cm (Max. Screen Frame Size - 70 x 90 cm)

110 x 130 cm (Max. Screen Frame Size - 90 x 110 cm)

130 x 160 cm (Max. Screen Frame Size - 110 x 140 cm)

160 x 190 cm (Max. Screen Frame Size - 140 x 170 cm)

* 200 x 300cm まで改造可能です。

UVランプの耐用年数は、1分間の照射で最大5000回を使用された事例があります(使用条件により寿命は大きく影響されます)。

Exposure

IGT Japankk 072012